

СЕРИЯ 5D – KEYLINE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Серия 5D Keyline			
	5070D Keyline	5080D Keyline	5090D Keyline	5100D Keyline
ДВИГАТЕЛ				
Модел	FARMotion 35			
Ниво на вредни емисии	Stage V			
Цилиндри / Работен обем	бр/см³	3 / 2.887		
Турбо интеркулер	•			
Visco вентилатор	•			
Налягане (Common Rail)	бар	2000		
Максимална мощност (ECE R120) при 2000 об/мин	кВт / к.с.	48,9 / 66	55,8 / 76	67 / 91
Номинална мощност (ECE R120) при 2200 об/мин	кВт / к.с.	48 / 65	55,2 / 75	63,5 / 86
Въртящ момент	Нм	297	341	372
Обороти при макс.въртящ момент	об/мин	1500		1400
Резервоар за гориво / AdBlue	литри	90 / -		90 / 12
Третиране на отработени газове		DOC+DPF		DOC+DPF+SCR
ТРАНСМИСИЯ				
Модел	SDF T 3300			
Механична трансмисия	•			
Максимална скорост	40 км/ч при 1800об/мин			
Брой предавки	5 ръчни предавки в 3 диапазона			
Механична скоростна кутия	F15 / R15 с пълзящи			
Минимална скорост	м/ч	298		
Механична скоростна кутия с понижаваща предавка	F30 / R15 с пълзящи			
Минимална скорост	м/ч	245		
ХИДРАВЛИЧНА И НАВЕСНА СИСТЕМА				
Хидравлична помпа (стандарт / тандемна помпа опция)	л/мин	48 / 56		
Независима помпа за управление	л/мин	20		
Хидравлични двойки клапани (стандарт / опция)	брой	2 / 3		
Капацитет на заден навес (опция)	кг	2500 / 3500		
Механично управление на навеса	•			
ВОМ				
ВОМ - 540 / 540ЕСО	•			
ВОМ - 540 / 540ЕСО / 1000	○			
Механично управление	•			
ВОМ за планински ремаркета	○			
ПРЕДЕН МОСТ И СПИРАЧКИ				
Модел	SDF 1			
Спираки и на четирите колела	•			
Механична ръчна спирачка	•			
Хидравлични спирачки за ремарке	○			
Ъгъл на завиване	55°			
SDD - система за динамично завиване	○			
Електрохидравлично включване на диференциала	•			
КАБИНА				
Отварям преден прозорец	○			
Механично окачване на седалката	•			
Пневматично окачване на седалката	○			
Пасажерска седалка	○			
Климатик	○			
Люк на покрива	○			
РАЗМЕРИ				
Предни гуми	360 / 70R20			
Задни гуми	420 / 70 R30			
Междуосие	мм	2100		
Дължина	мм	3890		
Височина	мм	2520		
Ширина	мм	1882		
Клиренс	мм	345 - 395		
Маса	кг	3250		3350
Максимално натоварване на предна ос	кг	2300		
Максимално натоварване на задна ос	кг	3300		
Максимално допустима маса	кг	5200		

• стандартно оборудване; ○ опция; - не се предлага



www.iritrade.com

ИРИ ТРЕЙД
 Национален тел.: 0700 10 445

Серия 5D
 Keyline



РАБОТИ ИКОНОМИЧНО!

Ниски разходи за по-висока рентабилност

Двигател

Тракторите от Серия 5D Keyline са оборудвани с двигатели, специално проектирани за селскостопанската индустрия – FARMotion 35 с мощност от 66 к.с. до машини с мощност от 102 к.с. Отговарят на изискванията на регламентите за вредни емисии Stage V, чрез EGR, DOC филтър, DPF филтър и в зависимост от модела SCR.

Предна ос

Спирачната система гарантира максимална безопасност и перфектно управление при всякакви условия. Всеки модел е снабден със спирачки на четирите колела като стандарт (дискови в маслена баня), както и задвижване на четирите колела. Задвижването на четирите колела и 100% блокировка на диференциала се задейства електрохидравлично. Това е най-доброто решение за предаване на мощността от двигателя към колелата.

Кабина

Просторната кабина предлага отлична видимост на 360° и е изключително лесна за достъп благодарение на широките врати. Опционалният люк на покрива осигурява повече светлина в кабината и отлична видимост нагоре по време на работа с челен товарач. Напълно обезшумена кабина с висококачествени облицовъчни материали, ергономично разположени инструменти и уреди за управление, даващи възможност за постигане на безупречна и удобна работна среда.



Хидравлична система

Работната хидравлика се захранва с помпа с отворен център и дебит от 56 л/мин. Това позволява механично управлявания заден навес (сега се предлага и със системата EasyLift) да е с капацитет до 3500 кг. За управлението на допълнителни функции Серия 5D Keyline предлага до 3 двойки хидравлични клапана. На разположение е и отделна помпа за управление – стандарт в тракторите на DEUTZ-FAHR.

Трансмисия

Налични са две механични 5-степенни скоростни кутии: 15 + 15 или 30 + 15 скорости. И двете скоростни кутии са проектирани за достигане на максимална скорост от 40 км/ч при едва 1800 об./мин. По този начин се постига икономия на гориво и значително намаляване на шума от двигателя.

Всички възможни дейности в стопанството, леки транспортни операции, работа на полето – новите трактори от Серия 5D Keyline са просто идеални за по-малки земеделски стопанства и животновъдни обекти. Този пъргав и компактен трактор се характеризира със своя оптимизиран дизайн и ниска консумация на гориво за постигане на икономична и рентабилна работна среда. Двигателят FARMotion 35 е специално разработен за използване в селското стопанство, притежава висока производителност и надеждност с минимална поддръжка. Серия 5D Keyline означава качество, пъргавина и надеждност.

Кабината предлага отлична 360° видимост и изключително лесен достъп на водача, благодарение на широките врати. Задните навесни системи на DEUTZ-FAHR винаги са били оценявани заради способността си да осигуряват най-добрата прецизност, контрол и ефективност в съответната област. Благодарение на наличните скорости на ВОМ в различни конфигурации, новата Серия 5D Keyline е универсална и подходяща за широк спектър от приложения. За всички, които просто искат да работят икономично, Серия 5D Keyline е правилният избор.